

ACTIVE DEFENCE

15W40 CF-4

Olio motore per uso generico adatto a motori diesel e benzina a 4 tempi fabbricati tra il 1989 e il 1994. Combina le caratteristiche seguenti: una resistenza molto elevata all'ossidazione, buone proprietà detergenti e disperdenti, un'ottima capacità di neutralizzazione degli acidi e un elevato potere lubrificante.

APPLICAZIONI

Olio motore per uso generico utilizzabile tutto l'anno progettato per attività di trasporto e costruzione. Questo tipo di olio è consigliato soprattutto per parchi macchine misti (autovetture e automezzi pesanti). Si può utilizzare in qualsiasi regione o mese dell'anno nei motori diesel con aspirazione naturale o turbo e in tutti i motori a benzina.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.

LIVELLO DI SPECIFICA

ALLISON	C4 Level	MB	2271
API	CF-4/SG	MIL	MIL-L-2104 E
CATERPILLAR	TO-2	MIL	MIL-L-46152 D
MAN	271	VOLVO	VDS level

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		130
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-30
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]