

# LITHIUM GREASE EP 3

20/06/2022  
9115

*Dit is een smeervet met onovertroffen eigenschappen voor hoge druk, voor toepassingen met zware belastingen in het algemeen. Dit smeervet beschikt over een goede oxidatiestabiliteit en eigenschappen voor het tegengaan van slijtage. Het kan een langdurige smering waarborgen. Het is waterafstotend en heeft goede temperatureigenschappen. Het kan worden gebruikt bij hoge temperaturen en blijft verpompbaar bij lage temperaturen. Het is daarom geschikt voor zwaar belaste lagers en natte omgevingen.*

## TOEPASSINGEN

Dit smeervet kan worden gebruikt in zowel industriële als automobieltoepassingen. Het waarborgt de smering van componenten die onder zeer zware belasting of schokbelasting werken, zoals lagers, glijlagers, assen en kogelgewrichten. Het kan worden gebruikt voor smering van elektromotoren of ventilatoren. Temperatuurbereik: -30 °C tot +120 °C, max. +130 °C.

## KENMERKEN

. Werkt onder zeer zware belasting.: Werkt onder zeer zware belasting

## SPECIFICATIES

|     |          |     |       |
|-----|----------|-----|-------|
| DIN | KP3K-30  | ISO | 6743  |
| ISO | L-XCCFB3 | DIN | 51502 |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                            | Methode                   | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|
| Textuur                         | Visual                    |         | Smooth              |
| Kleur                           | VISUAL                    |         | Light Brown         |
| NLGI-classificatie              | ASTM D217                 |         | 3                   |
| Bereikte penetratie (60 slagen) | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 235                 |
| Druppelpunt                     | ISO 2176/IP 396           | °C      | 195                 |
| Four Ball Weld Load             | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 2400                |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION