

# ALL-PURPOSE EP NR. 0

Это полужидкая литиевая смазка. Она обладает превосходной перекачиваемостью при низких температурах, сохраняя хорошую текучесть. Благодаря присадкам "Extreme Pressure" (экстремальные нагрузки) смазка устойчива к ударным нагрузкам. Она отличается хорошей защитой от коррозии, ржавчины и окисления, что увеличивает срок службы смазки и частей, на которые она нанесена.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Смазку можно использовать как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Консистенция продукта позволяет применять его в централизованных системах смазки, требующих использования полужидкой смазки. Данный продукт также подходит для использования в коробках передач. Диапазон температур: от -30 °C до +120 °C, макс. +130 °C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

. Хорошая перекачиваемость при низких температурах.: Простое перекачивание при низких температурах

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO	L-XCCFB0	DIN	KP0K-30
DIN	51502	ISO	6743

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		Smooth
Цвет	VISUAL		Yellowish-Brown
Классификация NLGI	ASTM D217		0
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	370
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	170
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION