

CHAMPION SYNTH 2T

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura per motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad aria. Si tratta di un olio progettato appositamente per motori a due tempi di motocicli con lubrificazione mista o separata. Assicura una notevole pulizia del motore, e presenta un forte potere lubrificante e un'elevata stabilità termica. Contrasta efficacemente la formazione di fumo di scarico.

APPLICAZIONI

Grazie alla sua versatilità, questo lubrificante è adatto per i motocicli di piccola o grande cilindrata. Soddisfa i requisiti dei motori di potenza altamente specifica come Kawasaki, Suzuki, Yamaha o Honda.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

Protezione contro la corrosione: protezione contro la corrosione adeguata

Eliminazione del fumo: eccellente riduzione del fumo

SPECIFICA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		135
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	88
Colore	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

