

WOLF MULTIPURPOSE GREASE 2

10/07/2023
9100

Esta é uma massa lubrificante para aplicações gerais, nas quais não existem requisitos específicos. Esta massa lubrificante à base de lítio possui uma boa resistência à oxidação, de forma a garantir uma lubrificação duradoura. É resistente à água e possui boas características de temperatura. Portanto, pode ser utilizada a temperaturas elevadas e permanece bombeável a baixas temperaturas, sendo ideal para a lubrificação de rolamentos.

APLICAÇÕES

Esta massa lubrificante pode ser utilizada tanto em aplicações industriais como automóveis. É adequada para uma ampla gama de rolamentos simples e cilíndricos. Amplitude de temperatura: -30 °C a +120 °C, máx. +130 °C

CARACTERÍSTICAS

Para aplicações industriais e automóveis.: Para aplicações industriais e automóveis

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51502	ISO	6743
DIN	K2K-30	ISO	L-XCCEA2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Textura	Visual		Smooth
Cor	VISUAL		Yellowish Brown
Classificação NLGI	ASTM D217		2
Penetração trabalhada (60 cursos)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Ponto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	190
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2000

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.