

# WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6

14/04/2025  
3012

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел, специально разработанное для 6-ступенчатых АКП ZF. Его состав обеспечивает безотказную работу и плавное переключение передач.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Главным образом, оно предназначено для 6-ступенчатых АКП ZF, устанавливаемых на BMW, Jaguar и Land Rover, но также подходит для других производителей, рекомендующих этот тип жидкости (напр., Audi Quattro).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач  
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию  
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая окислительная устойчивость

## СПЕЦИФИКАЦИИ

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C90SG
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.17
Индекс вязкости	ASTM D2270		152
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	202
Цвет	VISUAL		AMBER

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

