

CHAMPION CORS COMBI 10W30 LA

Высокоэффективный состав, созданный специально для смазки строительного и сельскохозяйственного оборудования, а также техники для гражданского строительства. Масло обеспечивает значительную экономию топлива и охватывают широкую область применения, включая двигатели, гидравлические системы, механические трансмиссии и трансмиссии Powershift.

ПРИМЕНЕНИЕ

Использование в двигателе: данное масло рекомендуется использовать для смазки дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации и автомобилей с сажевым фильтром и без него. Оно соответствует требованиям новейших технологий двигателей с системами контроля уровня выбросов Stage IIIB, Stage IV Final и Tier 4i, Tier 4 Final, а также более ранних поколений (Stage I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач, Powershift или механические, вал отбора мощности. Гидравлические системы сельскохозяйственных тракторов и внедорожного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: проверенная защита важных деталей
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ACEA	E9/E7/E5	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	GLOBAL	DHD-1
API	GL-4/SAE30	KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30
ISO	VG 46(After 100h)/HV	KOMATSU	HO-46 (HV)
JASO	DH-1/DH-2	MACK	EO-O Premium Plus
JCMA	HK 46W(extend.drain)	MAN	M3275-1/M3575
ALLISON	C4	MB	228.3
CASE	MS1230	MB	228.31
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a	MTU	Oil Category 2 / 2.1
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30	RENAULT	approval RLD-2/RLD-3
CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)	VOLVO	approval VDS-3/VDS-4
CUMMINS	CES 20081/78/77/76	ZF	TE-ML 07D

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	mm ² /s	74.5
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		153
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -25 °С	ASTM D5293	mPa.s	5800
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

