

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

10W40 B4

Es un lubricante semisintético con aceites base cuidadosamente seleccionados y altamente refinados. Es un aceite avanzado para motores, especialmente desarrollado para cumplir los requisitos de las normas ACEA A3/B4 y Euro 4. Está diseñado para la lubricación de vehículos con motores de gasolina y diésel de 4 tiempos, incluyendo motores diésel con inyección directa como Common Rail, HDI, CDI, etc. Entre sus características clave, se incluye una fórmula baja en ceniza y una alta resistencia al envejecimiento.

APLICACIONES

Ideal para la mayoría de motores diésel y gasolina, tanto atmosféricos como con turbocompresión. Especialmente recomendado para motores diésel de inyección directa, como Common Rail, HDI, CDI, etc. Se puede usar durante todo el año gracias a su óptimo índice de viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor
Arranque en frío: muy buena fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

| | | | |
|-------------|------------|----------------|---------|
| MB | 229.1 | API | SN/CF |
| ACEA | A3/B4 | RENAULT | RN 0700 |
| FIAT | 9.55535-D2 | RENAULT | RN 0710 |
| FIAT | 9.55535-G2 | VW | 501 01 |
| ACEA | A3/B3-16 | VW | 505 00 |

PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo | Método | Unidad | Resultado medio |
|---|------------|--------------------|-----------------|
| Densidad a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.865 |
| Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 91 |
| Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.8 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | | 155 |
| Número de basicidad [método del HClO ₄] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.1 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -25 °C | ASTM D5293 | mPa.s | 6700 |
| Ceniza sulfatada | ASTM D874 | Mass % | 1.0 |
| Punto de inflamación COC | ASTM D92 | °C | 220 |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

