

NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico realizzato con oli base altamente raffinati, selezionati con cura. Questo olio motore Ultra High Performance Diesel (UHPD) soddisfa i massimi standard di prestazioni per i veicoli pesanti. Non è adatto per i veicoli dotati di filtro anti particolato.

APPLICAZIONI

Consigliato per motori diesel turbocompressi e aspirati. Perfettamente adatto per i motori diesel di nuova e vecchia generazione. Supera i requisiti della maggior parte dei produttori statunitensi ed europei.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: massima pulizia e durata del motore.

Efficienza del carburante: minor consumo di carburante ed emissioni di CO₂ ridotte.

Avviamento a freddo: ottima fluidità alle basse temperature.

LIVELLO DI SPECIFICA

ACEA	E7-I6	MAN	Approval M3277
ACEA	E4-I6	MB	Approval 228.5
API	CI-4	MTU	Approval Oil Category 3
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	Approval RLD-2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC-III-I0	VOLVO	Approval VDS-3
MACK	Approval EO-N		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.1
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.43
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®