

# CHAMPION LIFE EXTENSION ATF DII

Это масло с высокой вязкостью для АКП. Оно обладает высокой химической устойчивостью, повышенными качествами защиты от износа и превосходной стойкостью к старению.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Его можно использовать в АКП, гидротрансформаторах, усилителе рулевого управления и гидросистемах, для которых производители рекомендуют использовать продукт, соответствующий требованиям компании General Motors Dexron II-D ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ АКП.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: увеличение срока службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: оптимальная термоустойчивость и стойкость к окислению

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|               |                    |       |            |
|---------------|--------------------|-------|------------|
| ALLISON       | C4                 | VOITH | H55.6335xx |
| CATERPILLAR   | TO-2               | ZF    | TE-ML 03D  |
| DAIMLER TRUCK | DTFR 13C140        | ZF    | TE-ML 04D  |
| FORD          | M2C-138CJ, Mercon  | ZF    | TE-ML 09   |
| GM            | 6137-M DEXRON II-D | ZF    | TE-ML 11A  |
| MAN           | 339 V1/Z1          | ZF    | TE-ML 14A  |
| MB            | 236.5              | ZF    | TE-ML 17C  |
| MB            | 236.7              |       |            |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.856             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 37                |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 7.4               |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 170               |
| V.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 3                 |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -39               |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C                   | ASTM D2983 | mPa.s              | 45000             |
| Цвет                                                | VISUAL     |                    | RED               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

