

# MOTOR OIL CF-4/SG SAE 30

Olio minerale per uso generico di alta qualità, ideale per motori diesel (turbo o aspirati) e motori a benzina in condizioni di temperature basse.

## APPLICAZIONI

Questo è un olio raccomandato in particolare per motori diesel fissi, macchinari per lavori pubblici e per parchi macchine misti formati da autovetture e automezzi pesanti.

## CARATTERISTICHE

- Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

## PERFORMANCE

### SPECIFICHE

ACEA - E2/E1	ALLISON - C4	MTU - Oil Category 1	ZF - TE-ML 07D
API - CF-4/SG	CATERPILLAR - TO-2	ZF - TE-ML 03A	
MIL - L-2104 E	MAN - 270	ZF - TE-ML 04A	
MIL - L-46152 E	MB - 227.0	ZF - TE-ML 04B	

## CARATTERISTICHE TIPICHE

PROVA	METODO	UNITÀ	RISULTATI MEDI
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		103
B.N. (metodo HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.88
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.