

WOLF GASOLINE TREATMENT

10/07/2023
70310

Skutecznie czyści cały układ paliwowy, w tym zawory, gaźniki i wtryskiwacze. Przywraca pełną moc i osiągi silnika. Poprawia spalanie mieszanki i zmniejsza zużycie paliwa. Ogranicza emisję szkodliwych gazów spalinowych.

ZASTOSOWANIA

Wszystkie silniki benzynowe (zasilane benzyną ołowiową i bezołowiową) wyposażone w układ gaźnikowy lub wtryskowy. Bezpieczny dla katalizatorów. Wystarczy wlać zawartość pojemnika do zbiornika paliwa przed zatankowaniem samochodu. Jeden pojemnik wystarcza na 50-60 litrów benzyny. Dawkowanie w normalnych warunkach: jeden pojemnik co 2000 km. Dawkowanie podczas czyszczenia: jeden pojemnik przy każdym tankowaniu.

CECHY

Właściwości czyszczące: doskonale czyści układ paliwowy

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	12.7
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.6
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	128

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

