

CHAMPION LDS FLUID

Це повністю синтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив. Це високоефективна гідравлічна рідина для застосування в агрегатах сучасних автомобілів, зокрема Citroën. Може використовуватися за будь-яких екстремальних температур і гарантує повну продуктивність у діапазоні температур системи від -40 до понад 130 °C. Несумісна з мінеральними рідинами (зеленого кольору)!

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину спеціально розроблено для гідравлічних систем, зокрема гідравлічних систем автомобілів Citroën останніх моделей із системою підвіски Hydractive 3. Завдяки своїм винятковим властивостям використовується в таких пристроях, як гідропідсилювачі керма, регулятори рівня, амортизатори, гідропневматичні підвіски, а також системи контролю стійкості та тяги. Не слід використовувати, якщо рекомендується мінеральна рідина (LHM Plus зеленого кольору).

ОСОБЛИВОСТІ

Антикорозійні властивості: повний захист системи

Температура застигання: виняткові температурні властивості

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51524 T3	PSA	P/N 9979.A4
ISO	7308	PSA	S71 2710

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.830
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	19.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		303
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-57
Температура займання COC	ASTM D92	°C	156
Колір	VISUAL		ORANGE
Кінематична в'язкість при -40°C	ASTM D445	mm ² /s	1100

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

