

CHAMPION OUTBOARD

2T TC-W3 DFI

Tämä puolisyntheettinen öljy sopii vesijäähdytteisille, kaksitahtisille perämoottoreille. Se täyttää NMMA TC-W3 -vaatimukset. Tuhkaton koostumus suojaa kuona-aineiden muodostumiselta, ennaaikaiselta sytytykseltä ja sytytystulpan likaantumiselta. Hyvä suojia ruostetta ja korroosiota vastaan.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu kaikkiin tehokkaisiin, vesijäähdytteisiin kaksitahtibensiinimoottoreihin, kuten perämoottoreihin ja vesiskoottereihin. Ohennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

OMINAISUUDET

Moottorin suojia: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Korroosiosuojia: riittävä korroosiosuojia

LUOKITUKSET

NMMA	TC-W3	API	TC
JASO	FC		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	42.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		155
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	100
Väri	VISUAL		BLUE

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

