

WOLF VITALTECH MULTI VEHICLE ATF

25/08/2023
3010

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico con oli base altamente raffinati selezionati con cura per cambi automatici, che soddisfa i requisiti della maggior parte dei produttori americani, giapponesi ed europei.

APPLICAZIONI

Grazie alla sua versatilità può essere utilizzato nei cambi automatici e nei convertitori di coppia della maggior parte di autovetture, veicoli fuoristrada e SUV.

CARATTERISTICHE

Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima stabilità di ossidazione

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PRESTAZIONI

JASO	M315, Class 1A	HYUNDAI	SP-II
AISIN-WARNER	JWS 3309	HYUNDAI	SP-III
AISIN-WARNER	JWS 3314	JAGUAR	JLM 20292 (LA 3403-M115)
AISIN-WARNER	JWS 3317	JAGUAR	JLM 21044
ALFA ROMEO	HP20	LAND ROVER	LR002748
ALLISON	C4	LAND ROVER	N402
ALLISON	TES 295	MAZDA	ATF F-1
ALLISON	TES 389	MAZDA	MV TYPE M5
BMW	81 22 9 400 275	MB	236.10
BMW	81 22 9 401 220	MB	236.11
BMW	83 22 0 026 922	MB	236.3
BMW	83 22 0 403 248	MB	236.5
BMW	83 22 0 403 249	MB	236.6
BMW	83 22 2 355 599	MB	236.7
BMW	83 22 9 407 765	MB	236.8
BMW	ATF 6	MB	236.9
BMW	ETL 7045E	MB	236.91
BMW	ETL 8072B	MB	4030401
BMW	LA 2634	MB	ATF J2
BMW	LT 71141	MB	DIA QUEEN ATF-PA
CHRYSLER	AS68RC ATF	MB	V5AWF
CHRYSLER	ATF +3 AND +4	MB	MATIC-D
CHRYSLER	MS 9602	MB	MATIC-J
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C100	MB	MATIC-K
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C110	MB	MATIC-W
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C140	MB	LA 3403-M115
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C150	MB	P/N Z 000169756
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C170	MB	MATIC-D2
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C180	MB	TYPE T
FIAT	9.55550-AV1	MB	TYPE T-III
FIAT	9.55550-AV4	MB	TYPE T-IV
FORD	MERCON	MB	VOLVO Constr. Equip. (VCE)
FORD	MERCON V	MB	1273,41
FORD	WSS-M2C195-A	MB	1161540
FORD	WSS-M2C919-E	MB	G 052 025
FORD	WSS-M2C922-A1	MB	G 052 055
GM	DEXRON II-D	MB	G 052 162
GM	DEXRON II-E	MB	G 052 533
GM	DEXRON III-G	MB	G 052 990
GM	DEXRON III-H	MB	G 055 025
HONDA	ATF Z-1	MB	G US 000 162
HYUNDAI	ATF RED 1K	MB	TE-ML 11A
		MB	TE-ML 11B

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.84
Indice di viscosità	ASTM D2270		150
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	218
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

