

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Tämä on erittäin korkealaatuisista raakaöljyistä suoraan valmistettu mineraaliöljy.

## KÄYTTÖKOHTEET

Ei-pesevä moottoriöljy, joka soveltuu myös muille kuin raskaasti kuormitetuille vaihteistoille. Voitelu käsin öljykannulla. Matalan purkauslämpötilan kompressorien voiteluun tai DIN-VC-luokituksen öljyä vaativiin kohteisiin.

## OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

## LUOKITUKSET

API

SA

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	140
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		93
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-12
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	260

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

