

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W40 SF/CD

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него. Оно характеризуется сочетанием хороших моющих и диспергирующих свойств, а также низким содержанием золы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для смазки бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без него, произведенных в период 1980-1989 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		135
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	218

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

