

CHAMPION DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Este produto é um aditivo para diesel organometálico que deve ser utilizado como um catalisador para a regeneração dos filtros de partículas diesel. Reduz a temperatura de ignição da fuligem recolhida no filtro de partículas diesel e otimiza a combustão periódica da fuligem acumulada, um processo conhecido como regeneração do filtro. Evita a perda de desempenho provocada por filtros de partículas diesel obstruídos e pela combustão incompleta da fuligem. Prolonga a vida útil do filtro de partículas diesel dispendioso.

APLICAÇÕES

Para todos os motores a diesel (incluindo motores com common rail e turbocompressor) com filtro de partículas diesel de série ou montado posteriormente. Deite o conteúdo de uma garrafa no depósito de combustível antes de o encher com combustível. Uma garrafa [325 ml] trata 40-60 litros de diesel.

CARACTERÍSTICAS

Ação de limpeza: regenera o DPF e prolonga a respetiva vida útil

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.825
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	2.21
A.N. [Colorimétrico]	ASTM D974	mg KOH/g	1.8
Ponto de inflamação PMCC	ASTM D93	°C	70

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

