

WOLF ANH CA GREASE EP 1

05/03/2025
9226

Cette graisse polyvalente de haute qualité convient aux applications industrielles et automobiles. La graisse est adaptée à une large gamme de paliers lisses et de roulement.

APPLICATIONS

L'épaississant Ca ANH, combiné au mélange spécial d'huiles de base, confère à cette graisse d'excellentes capacités de lubrification de roulements à charge moyenne et de lubrification en milieu humide et corrosif. Cette graisse lubrifiante présente une excellente adhérence et une bonne résistance à l'eau.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre la corrosion: excellente protection contre la corrosion.

Applicabilité multiple: large éventail d'utilisations.

Résistance à l'eau: excellente résistance au lavage à l'eau.

SPÉCIFICATIONS

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Texture	Visual		SMOOTH
Couleur	VISUAL		Yellow Brown
Classification NLGI	ASTM D217		1
Pénétration travaillée (60 cycles)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Point de goutte	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

