# CHAMPION U.T.T. OIL 400

*Cette huile est spécialement conçue pour les transmissions automatiques, les circuits hydrauliques, les freins et embrayages de tracteurs, chariots élévateurs et machines tout-terrain. Cette huile (Universal Tractor Transmission Oil) ne doit jamais être utilisée pour lubrifier le moteur. Lorsque le fabricant fait référence à une huile pour la lubrification de toutes les pièces, moteur inclus, il s'agit d'une huile de type Super Tractor Oil Universal.*

## APPLICATIONS

*En raison de son caractère multifonction, cette huile s'utilise dans les transmissions, les élévateurs hydrauliques, les essieux arrière, les freins à disque humide de tracteurs agricoles, de machines tout-terrain et de circuits hydrauliques mobiles (grues, boîte de raccord, direction assistée).*

## FONCTIONNALITÉS

*Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection fiable de toutes les pièces*

## SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | GL-4 | **FORD** | ESN-M2C-86 A/B |
| **ALLIS CHALMERS** | PF-821 | **MF** | M 1135 |
| **ALLISON** | C3/C4 | **NH** | NH 420A |
| **CASE** | MS1205 | **RENAULT** | THFI |
| **CASE** | MS1206 | **ZF** | 05E |
| **FORD** | ESN-M2C-134 A/B | | |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|---|---|---|---|
| Densité à 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.888 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 90 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 10.9 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | | 106 |
| B.N. (méthode HCL04) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.9 |
| Point d'écoulement | ASTM D6892 | °C | -33 |
| Point d'éclair COC | ASTM D92 | °C | 220 |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
***www.championlubes.com***

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*