

# WOLF MULTIPURPOSE GREASE 3

10/07/2023  
9103

Смазка для общего применения, без специфических требований. Она обладает хорошей устойчивостью к окислению, поэтому обеспечивает длительную смазку. Устойчива к воздействию воды и обладает хорошими температурными показателями. Благодаря этому она может использоваться при высоких температурах и перекачивается при низких, что позволяет применять ее для смазки подшипников.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Смазку можно использовать как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Она подходит для широкого ассортимента подшипников скольжения и роликовых подшипников. Диапазон температур: от -30 °C до +120 °C, макс. +130 °C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

. Хорошая механическая стабильность.: Хорошая механическая стабильность

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|     |        |     |          |
|-----|--------|-----|----------|
| DIN | 51502  | ISO | 6743     |
| DIN | K3K-30 | ISO | L-XCCFA3 |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                         | Метод                     | Единица | Средний результат |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|
| Текстура                                     | Visual                    |         | Smooth            |
| Цвет                                         | VISUAL                    |         | Light Brown       |
| Классификация NLGI                           | ASTM D217                 |         | 3                 |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)   | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 235               |
| Температура каплепадения                     | ISO 2176/IP 396           | °C      | 190               |
| Нагрузка при испытании методом четырех шаров | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 2000              |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

