

CHAMPION MULTISPRAY

Jest to wysokiej jakości środek smarny opracowany na bazie olejów mineralnych i PTFE. Odporny na działanie wody morskiej i odpowiedni do użytku w temperaturach od -50 do 250 C.

ZASTOSOWANIA

Jest przeznaczony do szerokiej gamy zastosowań, takich jak smarowanie nylonowych łożysk, łańcuchów, linek hamulcowych i śrub. Można go również stosować do ochrony złączy i przełączników elektrycznych przed zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

CECHY

Zabezpieczenie przed zużyciem i utlenianiem: odpowiednia ochrona układów

Ochrona układów: doskonałe właściwości smarne

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	<-60
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Barwa	VISUAL		Yellow brown

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

