

WOLF ANTI-FREEZE LONGLIFE G13

10/07/2023
50002

Ohentamaton etyleeniglykoli- ja glyseriinipohjainen jäähdytysainetiiviste moottoreille. Tuotteessa on hyödynnetty hybridiä orgaanista haponestoteknologiaa (HOAT), eikä se sisällä nitriittejä, amiineja, fosfaatteja tai boraattia. Se sisältää joitakin silikaattilisäaineita, jotka antavat nopeasti korjaavan alumiinisuojaan. Tämä teknologia antaa täydellisen ja pysyvän suojan kaikille jäähdytysjärjestelmän osille ja mahdollistaa 4–6 vuoden tai 250 000 kilometrin elinkaaren henkilöautoissa ja 500 000 kilometrin elinkaaren ammattikäytössä.

KÄYTTÖKOhteet

Kehitetty pitkäaikaiseen käyttöön kaikissa moottoreissa, erityisesti alumiini-, valurauta- ja magnesiumseoksista valmistetuissa moottoreissa. Ei paras valinta vanhoille jäähdytysjärjestelmille, joissa on kupariset/messinkiset jäähdyttimet ja lämmityslaitteen kennot, eikä etenkin niissä käytetyille liikeyhteille. Sopii ohennettuna avoimiin ja suljettuihin jäähdytyskiertoihin (ajoneuvot ja lämmitys). Ohennusta demineralisoidulla vedellä suositellaan. Suoälämpötila: -16 °C:ssa tarvitaan 30 % jäänestoainetta // -22 °C:ssa tarvitaan 40 % jäänestoainetta // -36 °C:ssa tarvitaan 50 % jäänestoainetta.

OMINAISUUDET

Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa järjestelmää erinomaisesti

Helppo käyttää: pitkä käyttöikä

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet

LUOKITUKSET

ASTM D3306 VW TL 774-J

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Happamuuden säätö	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	7.0
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.140
Väri	VISUAL		LRED/VIOLET

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

