

CHAMPION AGRILINE 4T 15W40

Dieses Motoröl wurde speziell für die Schmierung moderner Viertakt-Benzinmotoren angepasst. Seine spezielle Zusammensetzung garantiert einen perfekten Betrieb der Maschine und einen hervorragenden Schutz gegen Schmutz und Ablagerungen.

ANWENDUNGEN

Das Öl wurde speziell für die Schmierung von Viertaktmotoren von Garten- und Baumaschinen, Rasenmähern und Hilfsmaschinen formuliert. Dieses Mehrbereichsöl kann ganzjährig eingesetzt werden.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14
Viskositätsindex	ASTM D2270		142
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	228

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

