

WOLF DIESEL TREATMENT

10/07/2023
70311

Он очищает всю топливную систему, увеличивает цетановое число, а также восстанавливает мощность и производительность. Улучшает сгорание и снижает расход топлива. Смазывает дизельный насос в случае пониженного содержания серы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех дизельных двигателей, в том числе с Common Rail, а также с турбокомпрессорами или без них. Влейте одну бутылку в топливный бак перед заправкой. Содержимого одной бутылки достаточно для 50-60 литров дизельного топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: превосходная очистка топливной системы

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Температура вспышки PMCC	ASTM D93	°C	130

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

