

CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 2,5W

Tällä synteettisellä 2,5W-haarukkaöljyllä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi. Se parantaa jousituksen vaimennuskykyä monissa eri lämpötiloissa. Lisäksi voiteluaine pidentää moottoripyörän käyttöikää yhdistämällä nopean ilman erottumisen ja elastomeerisen yhteensopivuuden korroosionesto- ja kulumisenesto-ominaisuuksiin.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä haarukkaöljy on kehitetty erityisesti yleiskäyttöön moottoripyörien ja mopojen haarukoissa ja iskunvaimentimissa. Se sopii tie- ja maasto-olosuhteisiin. Haarukkaöljyluokka valitaan ympäristön lämpötilan, ajotavan ja iskunvaimennustehon perusteella. Noudata valmistajan ohjeita.

OMINAISUUDET

Vaimennuskyky: tasaisempi ajokokemus

Tehokkaat suojausominaisuudet: pidennetty käyttöikä

Materiaalien yhteensopivuus: useiden moottoripyörien ylläpitoon tarvitaan vähemmän voiteluaineita

LUOKITUKSET

DIN 51524 Part 3

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	3.76
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		175
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-57
Väri	VISUAL		BLUE

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

