

WOLF MOTO 4T 5W50 RACING ESTER

10/07/2023
29168

Este aceite de motor para motos de mezcla sintética se ha diseñado con una tecnología revolucionaria para los aditivos y aceites base a base de éster. Este aceite aumenta el rendimiento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes lubricados. Su potente fórmula está pensada para un amplio espectro del mercado de las motocicletas gracias a sus extraordinarias propiedades.

APLICACIONES

Este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas supera los requisitos de las normas API SN, SM, SL, SJ, SH y SG. Cuenta con prestaciones superiores a las exigidas por diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

API SN JASO approval MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	104
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		189
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.