

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/04/2024
65630

Ten syntetyczny olej silnikowy został opracowany pod kątem wymagań silników benzynowych o najwyższych osiąгах. Dzięki bardzo wytrzymałej formule zapewnia niższe zużycie paliwa i kompleksową ochronę silnika nawet w przypadku najbardziej zaawansowanych konstrukcji. Odpowiedni do stosowania w samochodach hybrydowych pod warunkiem zgodności ze specyfikacjami OEM.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy zwiększa osiągi wielu silników W12, V10 i V8 licznych producentów. Jego najwyższej jakości właściwości potwierdzają specyfikacje VW 511 00 i Porsche C40, które rozszerzają możliwość zastosowania tego środka o samochody marki Audi, Bentley i Lamborghini.

CECHY

Oszczędność paliwa: niskie zużycie paliwa i emisja CO₂
Ochrona układu oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie
Kompleksowa ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość

SPECYFIKACJA

ACEA	C3	LANDWIND	.
API	CF	LIFAN	.
ABARTH	.	MB	226.5
ALFA ROMEO	.	MB	229.31
BMW	LOGLIFE-04	MB	229.51
BYD	.	MB	229.52
CADILLAC	.	MINI	.
CHEVROLET	.	MITSUBISHI	.
CHRYSLER	.	MORGAN	.
DODGE	.	NISSAN	.
FERRARI	.	OPEL	.
FIAT	9.55535-GH2	PIAGGIO	.
FIAT	9.55535-S2	PORSCHE	approval C40
FORD	.	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0710
FREIGHTLINER	.	ROLLS-ROYCE	.
GAZ	.	SAAB	.
GM	dexos2™	SAMSUNG	.
GREAT WALL	.	SEAT	.
HONDA	.	SKODA	.
HYUNDAI	.	SMART	.
INFINITI	.	SUBARU	.
ISUZU	.	SUZUKI	.
JEEP	.	TOYOTA	.
KIA	.	VW	505 00
LADA	.	VW	505 01
LANCIA	.	VW	approval 511 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	73.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		191
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.79
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

