

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-LD

Эта трансмиссионная жидкость является высокоэффективным синтетическим продуктом для сложных режимов эксплуатации. Благодаря ее составу можно значительно увеличить интервал замены. Жидкость содержит синтетические базовые масла высочайшего качества и присадки, созданные по последним технологиям. Подходит для использования в системах с автоматической трансмиссией, для большегрузных автомобилей и автобусов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта трансмиссионная жидкость может использоваться в течение длительного срока для большегрузных автомобилей и автобусов с автоматической трансмиссией, а также для трансмиссий внедорожного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций. Значительное увеличение срока службы трансмиссии. Превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению.: Невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации

Защита от износа: Значительное увеличение срока службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

DTFR	13C140	ZF	approval TE-ML 25C
DTFR	13C150	ZF	TE-ML 03D
DTFR	13C170		
FORD	WSS-M2C195-A		
GM	DEXRON III-G		
MAN	339 V1		
MAN	339 V2		
MAN	approval 339 Z12		
MAN	approval 339 Z3/V3		
MB	236.6		
MB	236.7		
MB	236.8		
MB	236.9		
VOITH	approval 150.014524.xx		
VOITH	H55.6335xx		
VOITH	H55.6336xx		
VOLVO	STD 1273,39 (97339)		
VOLVO	STD 1273,40 (97340)		
VOLVO	STD 1273,41 (97341)		
VOLVO	STD 1273,42 (97342)		
ZF	approval TE-ML 04D		
ZF	approval TE-ML 14C		
ZF	approval TE-ML 16M		
ZF	approval TE-ML 16S		
ZF	approval TE-ML 20C		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.08
Индекс вязкости	ASTM D2270		157
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13000
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

