SPECIAL LONGDRAIN TURBO SAE 0W20 EXTRA

Этот полностью синтетический смазочный материал разработан для обеспечения высокой производительности и максимальной защиты новейших двигателей IVECO. Благодаря своему составу он демонстрирует превосходные характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал разработан для IVECO Stralis с двигателями Euro 6 Cursor, оснащенными комплектом для экономии топлива (FEP1). Он обеспечивает превосходную экономию топлива и имеет состав с низким содержанием SAPS. Соответствует спецификации IVECO 18-1804 CLASSE TLV-LS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

IVECO 18-1804 Classe TLV LS

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		167
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-66
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION