

WOLF OFFICIALTECH OW20 LS-FE

05/03/2025
65631

Questo olio motore completamente sintetico è stato sviluppato appositamente per essere conforme alla specifica Opel OVO401547. Il grado di viscosità estremamente basso di questo lubrificante permette ai motori più recenti di raggiungere gli obiettivi di risparmio carburante. Inoltre, l'olio motore forma uno strato potente che assorbe i particolati nocivi e offre pulizia e protezione al motore. È idoneo per le autovetture ibride che soddisfano le specifiche OEM.

APPLICAZIONI

Questo olio motore è in grado di offrire una protezione completa a una serie di moderni motori a benzina e diesel di autovetture e autocarri leggeri, con o senza sistema di post-trattamento delle emissioni. Inoltre, può essere utilizzato in combinazione con i più moderni tipi di carburante, quali i biocarburanti e i carburanti a base di etanolo. La specifica API SN Plus mostra la compatibilità del lubrificante con motori GDI altamente efficienti in termini di consumo di carburante, nei quali questo olio previene i danni al motore causati dall'accensione irregolare a basse velocità (LSPI). Questo olio motore consente ad alcuni dei motori più avanzati di raggiungere i livelli di risparmio di carburante prestabiliti ed è conforme alle specifiche MB 229.71 e BMW Longlife-17FE+.

CARATTERISTICHE

Fuel Economy: consumi di carburante ed emissioni di CO2 eccezionalmente ridotti
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature
Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

SPECIFICA

ACEA	C5	FIAT	9.55535-GSX
ACEA	C6	FORD	WSS-M2C945-A
API	approval SN Plus	FORD	WSS-M2C945-B1
API	approval SP/RC	FORD	WSS-M2C947-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C947-B1
API	SP	FORD	WSS-M2C952-A1
ILSAC	approval GF-6 A	FORD	WSS-M2C962-A1
ILSAC	GF-5	GM	DexosD™
ACURA	SFU	GMC	SFU
ASTON MARTIN	SFU	HONDA	SFU
BMW	LOGLIFE-14FE+	HYUNDAI	SFU
BMW	LOGLIFE-17FE+	INFINITI	SFU
BUICK	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
CADILLAC	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
CHEVROLET	SFU	JEEP	SFU
CHRYSLER	MS 12145	KIA	SFU
CHRYSLER	MS 6395	LEXUS	SFU
DODGE	SFU	LINCOLN	SFU
FIAT	9.55535-CR1	MAZDA	SFU
FIAT	9.55535-DM1	MB	229.72
FIAT	9.55535-DSX	MB	approval 229.71

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



MG	SFU	SUBARU	SFU
MITSUBISHI	SFU	SUZUKI	SFU
NISSAN	SFU	TATA	SFU
OPEL	approval OV 040 1547 - A20	TIANJIN	SFU
PERODUA	SFU	TOYOTA	SFU
ROEWE	SFU	VOLVO	approval VCC RBSO-2AE
SCION	SFU		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40.64
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.06
Indice di viscosità	ASTM D2270		176
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-57
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

