

S.T.O.U. SF/CE SAE 10W30

20/06/2022
1425

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

TOEPASSINGEN

Deze multigrade-olie wordt aanbevolen voor de smering van dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzinemotoren en LPG-motoren. Deze olie is bedoeld voor de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en motoren voor off-road-machines.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: bewezen bescherming van belangrijke onderdelen
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

ACEA	E3	NH	NH 410B
API	CG-4	NH	NH 420A
API	GL-4	ZF	TE-ML 06A
API	SF/CE	ZF	TE-ML 03A
API	GL-5 (Low speed/high torque)	ZF	TE-ML 06B
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 07B
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
JD	J27	ZF	TE-ML 06C
JD	J20C	ZF	TE-ML 07D
MF	M 1135	FORD	ESN-M2C134 C/D
MF	M 1139	FORD	ESN-M2C159 B/C
MF	M 1143	FORD	FNH 82009201
MF	M 1144	ALLISON	C4 (Agriculture applic.)
MF	M 1145	DIN	51524 T3 HVLPD
NH	NH 030C		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

KARAKTERISTIEKEN

<i>Test</i>	<i>Methode</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Gemiddeld resultaat</i>
<i>Dichtheid bij 15 °C</i>	<i>ASTM D4052</i>	<i>g/ml</i>	<i>0.860</i>
<i>Kinematische viscositeit bij 40 °C</i>	<i>ASTM D445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>75</i>
<i>Kinematische viscositeit bij 100 °C</i>	<i>ASTM D445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>11.4</i>
<i>Viscositeitsindex</i>	<i>ASTM D2270</i>		<i>144</i>
<i>Stolpunt</i>	<i>ASTM D6892</i>	<i>°C</i>	<i>-36</i>
<i>CCS-viscositeit bij -25 °C</i>	<i>ASTM D5293</i>	<i>mPa.s</i>	<i>6700</i>
<i>Vlampunt COC</i>	<i>ASTM D92</i>	<i>°C</i>	<i>216</i>

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION