

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

14/04/2025
29081

Це мастило з дуже високою адгезійною здатністю, що містить мінеральні оливи й засіб покращення адгезії. Його спеціально розроблено для змащування ланцюгових пилок, до яких висуваються високі вимоги. Попередження! У жодному разі не використовувати у двигуні.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується головним чином для змащування ланцюгових пилок. Завдяки відмінній адгезійній здатності також можна використовувати для змащування конвеєрних ланцюгів і текстильного обладнання.

ОСОБЛИВОСТІ

Липкість: чудова адгезійна здатність

SPECIFICATION LEVEL

ISO 6743/1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	180
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		96
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-9
Температура займання COC	ASTM D92	°C	265

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

