

# WOLF EXTENDTECH 75W90 GL 5

14/04/2025  
2209

Це напівсинтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення. Це трансмісійна олива з винятково високим індексом в'язкості. Вона забезпечує відмінну текучість за низьких температур і гарантує тривалий строк служби оливи й механізмів.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальна трансмісійна олива з протизадирними характеристиками, розроблена для запобігання корозії мідних сплавів. Застосовується в сучасних коробках передач і деяких задніх мостах, особливо якщо виникають проблеми з перемикуванням передач у разі використання густіших олив.

## ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: плавне перемикування передач  
Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії  
Подовжений строк служби оливи: належне запобігання деградації оливи

## SPECIFICATION LEVEL

|     |      |     |          |
|-----|------|-----|----------|
| API | GL-4 | MIL | L-2105 D |
| API | GL-5 |     |          |

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Міра               | Середні показники |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.861             |
| Кінематична в'язкість при 40°C     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 81                |
| Кінематична в'язкість при 100°C    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 15                |
| Індекс в'язкості                   | ASTM D2270 |                    | 196               |
| Температура застигання             | ASTM D6892 | °C                 | -45               |
| В'язкість по Брукфільду при -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s              | 130.000           |
| Температура займання COC           | ASTM D92   | °C                 | 206               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

