

# CHAMPION OEM SPECIFIC ATF D/M ULV

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura per le trasmissioni automatiche e con un indice di viscosità elevato, eccellente stabilità all'ossidazione, eccellenti proprietà antiattrito e antiusura; assicura un notevole risparmio di carburante e soddisfa i requisiti della maggior parte delle trasmissioni automatiche di ultima generazione Ford e GM.

## APPLICAZIONI

Questo fluido è un nuovo olio ATF a bassissima viscosità per le trasmissioni automatiche GM Hydra-Matic 10L90 [serie 10Lxx] MY 2017 utilizzati nei modelli Yukon, Camaro ZL-1, Cadillac Corvette, Tahoe e altri modelli a trazione posteriore. Viene utilizzato per Ford Raptor e F-150, trasmissione nota come 10R80. Ford ATF equivalente noto come Mercon ULV e WSS-M2C949-A.

## CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile della trasmissione

Proprietà frizionali: cambi marcia molto fluidi, nessuna vibrazione

Vita utile dell'olio migliorata: eccellente stabilità termica e contro l'ossidazione

## SPECIFICA

|                     |                |               |              |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>AISIN-WARNER</b> | AW-2           | <b>FORD</b>   | XT-12-QULV   |
| <b>FORD</b>         | 2 537 413      | <b>GM</b>     | DEXRON ULV   |
| <b>FORD</b>         | 2537407        | <b>GM</b>     | GM9986396    |
| <b>FORD</b>         | HU7J M2C949 AB | <b>GM</b>     | GMW16954     |
| <b>FORD</b>         | HU7J M2C949 BA | <b>NISSAN</b> | MATIC-P      |
| <b>FORD</b>         | MERCON ULV     | <b>VW</b>     | G F53 006 M2 |
| <b>FORD</b>         | WSS-M2C949-A   | <b>VW</b>     | G F53 007 M4 |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                         | Metodo     | Unità | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|-------|----------------|
| Densità a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml  | 0.847          |
| Viscosità cinematica a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s | 19.8           |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s | 4.55           |
| Indice di viscosità           | ASTM D2270 |       | 151            |
| Punto di scorrimento          | ASTM D6892 | °C    | -51            |
| Viscosità Brookfield a -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 3700           |
| Punto di infiammabilità COC   | ASTM D92   | °C    | 182            |
| Colore                        | VISUAL     |       | RED            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

