

CHAMPION **ECO FLOW** DSG FLUID

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, die speciaal is ontwikkeld voor de dubbelkoppeling-versnellingsbak (DCT) van moderne personenwagens. Deze vloeistof garandeert een probleemloze werking van deze versnellingsbakken.

TOEPASSINGEN

Deze vloeistof, die voornamelijk is bedoeld voor de DSG (Direct Shift Gearbox) van VAG, kan ook worden gebruikt voor andere 6-traps DCT-transmissies, zoals Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, 7-traps BMW Drivelogic, etc. Dit product is niet bedoeld voor DSG-type 0AM, 02M, 02Q en 02S met droge koppeling van VW.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

API	GL-4	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83220397244	GM	FFL-4
BMW	83220440214	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222147477	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222148578	HONDA	MTF III
BMW	83222148579	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222167666	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222409710	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	83222433157	MB	236.21
BMW	DCTF-1	MB	236.22
BMW	DCTF-2	MB	236.24
BMW	DTF 1	MB	236.25
BMW	FFL-4	MB	239.21
BMW	MTF LT-3	MB	SLS A0019898603
BMW	MTF LT-5	MCLAREN	FFL-4
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
CHERY	738DHA 7DCT380	NISSAN	999MP-6TRT00P
CHERY	9009011085	NISSAN	DCT FLUID
CHRYSLER	68044345EA	NISSAN	GR6
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C130	NISSAN	GT-R R35
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	LV MTF-1
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	R35 SPECIAL
FIAT	9.55550-MZ2	PORSCHE	000.043.20
FIAT	9.55550-MZ6	PORSCHE	000.043.207.29
FORD	F-DC	PORSCHE	000.043.207.30
FORD	WSS-M2C200-D2	PORSCHE	000.043.305.63
FORD	WSS-M2C200-D3	PORSCHE	999.917.080.00
FORD	WSS-M2C200-E1	PORSCHE	999.917.080.01

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



PORSCHE	999.917.546.00	VOLVO	1161839
PORSCHE	TF 0870	VOLVO	B0T341 #1161838
PSA	1618078480	VW	G 009 317
PSA	9730 A8	VW	G 052 171
PSA	9734 S2	VW	G 052 178
PSA	JWS 2271	VW	G 052 182
RENAULT	7711579456	VW	G 052 512
RENAULT	7711785243	VW	G 052 513
RENAULT	B0T450 EDC 6-Speed	VW	G 052 527
RENAULT	DC4	VW	G 052 529
RENAULT	DW5	VW	G 052 726
RENAULT	DW6	VW	G 052 798
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 512
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 055 529
TOYOTA	JWS 2271	VW	G 055 549
TOYOTA	LF	VW	G 060 726
TOYOTA	LV 75W MT	VW	G 070 726
VOLVO	1161520-7	VW	TL 521 82

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.87
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	198

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

