

CHAMPION NEW ENERGY

75W-80 MV PREMIUM

Tämä korkealaatuinen puolisyntheettinen vaihteistoöljy sopii lähes kaikkiin henkilöautojen manuaalisiin vaihteistoihin. Sillä voi korvata erityisen hyvin tiettyjä alkuperäisten valmistajien (OEM) öljyjä, ja se helpottaa vaihteistoöljyjen säilytystä. Tämä ankarissa olosuhteissa testattu öljy täyttää useimpien autonvalmistajien ja automallien yleiset suorituskykyvaatimukset.

KÄYTTÖKOHEET

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille kaikissa sääolosuhteissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: erittäin pehmeä vaihteenvaihto, ei tärinää

Kulumissuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn käyttöikäkestävyys: hyvä öljyn vanhenemiskestävyys

LUOKITUKSET

API	GL-4 +	GM	88861800
ALFA ROMEO	SFU	GM	88861801
BMW	23001434404	GM	93165290
BMW	23007533513/818	HONDA	08261-99964
BMW	83 22 2 339 219	HONDA	08798-9031
BMW	83 22 0 140 516	HONDA	MTF 94
BMW	83220309031	HONDA	MTF-7289
BMW	83220403247	HONDA	Special HONDA MTF
BMW	83227533818	HONDA	Special HONDA MTF-II
BMW	MTF LT-1	HYUNDAI	02200-00130 TOD
BMW	MTF LT-2	LANCIA	SFU
BMW	MTF LT-3	LAND ROVER	STC 9157
BMW	MTF LT-4	LAND ROVER	STC 9158
BMW	MTF LT-5	LAND ROVER	TYK500030
FIAT	14621616	MB	235.10
FIAT	9.55550,CTR F178.B06	MITSUBISHI	MZ312644
FIAT	9.55550,CTR F921.B10	NISSAN	999MP-MTF20P
FIAT	9.55550-MX3	NISSAN	KE9169932R
FIAT	9.55550-MZ1	NISSAN	MT-XZ
FIAT	9.55550-MZ10	NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)
FORD	1382914	OPEL	GM 1940182
FORD	1547953	OPEL	GM 1940757
FORD	ESD-M2C186-A	OPEL	GM 1940768
FORD	WSD-M2C200-D	OPEL	GM 1940776
FORD	WSS-M2C200-C/C2/C3	PSA	9730 A2
FORD	WSS-M2C200-D2	PSA	9730 A8
GM	1940711	PSA	B71 2315
GM	1940757	PSA	B71 2330
GM	1940768	SUBARU	K0321-F0090
GM	1940776	TOYOTA	08885-00705

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TOYOTA	JWS 227	VW	G 052 178
VOLVO	1161681	VW	G 052 512
VOLVO	1161745	VW	G 052 527
VOLVO	97308	VW	G 052 532
VOLVO	97309	VW	G 052 726
VOLVO	97310	VW	G 052 911
VW	501 50	VW	G 055 532
VW	AMAROK OC6	VW	G 055 538
VW	G 005 000	VW	G 50
VW	G 009 317	VW	TL 52 532
VW	G 052 171	VW	TL 726

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		164
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	212

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

