

CHAMPION NEW ENERGY

75W-80 MV PREMIUM

Tämä korkealaatuinen puolisyntheettinen vaihteistoöljy sopii lähes kaikkiin henkilöautojen manuaalisiin vaihteistoihin. Sillä voi korvata erityisen hyvin tiettyjä alkuperäisten valmistajien (OEM) öljyjä, ja se helpottaa vaihteistoöljyn säilytystä. Tämä ankarissa olosuhteissa testattu öljy täyttää useimpien autonvalmistajien ja automallien yleiset suorituskykyvaatimukset.

KÄYTTÖKOHEET

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille kaikissa sääolosuhteissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: vähentää todistettusti öljyn laadun huononemista

LUOKITUKSET

API	GL-4 +	VW	G 052 532
BMW	83 22 2 339 219	VW	G 052 726
BMW	83220309031	VW	G 055 538
BMW	MTF LT-2		
FIAT	14621616		
FIAT	9.55550-MX3		
FIAT	9.55550-MZ1		
FIAT	9.55550-MZ10		
FORD	ESD-M2C186-A		
FORD	WSS-M2C200-D2		
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HYUNDAI	02200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		
VOLVO	97308		
VOLVO	97309		
VOLVO	97310		
VW	G 052 171		
VW	G 052 527		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		164
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	212

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

