

CHAMPION NEW ENERGY

75W-80 MV PREMIUM

Tämä korkealaatuinen puolisyntheettinen vaihteistoöljy sopii lähes kaikkiin henkilöautojen manuaalisiin vaihteistoihin. Sillä voi korvata erityisen hyvin tiettyjä alkuperäisten valmistajien (OEM) öljyä, ja se helpottaa vaihteistoöljyn säilytystä. Tämä ankarissa olosuhteissa testattu öljy täyttää useimpien autonvalmistajien ja automallien yleiset suorituskykyvaatimukset.

KÄYTTÖKOHEET

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille kaikissa sääolosuhteissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: vähentää todistettusti öljyn laadun huononemista

LUOKITUKSET

API	GL-4 +
BMW	83 22 0 140 516
BMW	83220309031
BMW	MTF LT-2
FIAT	9.55550-MX3
FIAT	9.55550-MZ1
FORD	ESD-M2C186-A
FORD	WSS-M2C200-D2
GM	1940182
GM	1940768
GM	93165290
HONDA	MTF 94
HYUNDAI	02200-00130 TOD
LAND ROVER	TYK500030
MB	235.10
MITSUBISHI	MZ312644
NISSAN	999MP-MTF20P
NISSAN	MT-XZ
PSA	9730 A2
PSA	9730 A8
PSA	B71 2330
SUBARU	K0321-F0090
TOYOTA	JWS 227
VOLVO	97308
VOLVO	97309
VOLVO	97310
VW	G 052 171
VW	G 052 527
VW	G 052 726
VW	G 055 538

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		164
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	212

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

