

# CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

*Huile universelle multigrade pour les moteurs, les transmissions, les freins humides et les systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.*

## APPLICATIONS

*Cette huile est prévue pour la lubrification des boîtes de vitesses, des différentiels, des transmissions finales, des prises de force, des freins humides et des systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles et des moteurs d'équipements tout-terrain.*

## FONCTIONNALITÉS

*Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection avérée des pièces sensibles*

## SPÉCIFICATIONS

<b>ACEA</b>	E3
<b>API</b>	CG-4
<b>API</b>	GL-4
<b>API</b>	GL-5 [Low speed/high torque]
<b>API</b>	SF/CE
<b>DIN</b>	51524 T3 HVLPD
<b>ALLISON</b>	C4 [Agriculture applic.]
<b>CASE</b>	MAT 3525
<b>CASE</b>	MAT 3526
<b>EATON VICKERS</b>	M-2950-S
<b>FORD</b>	ESN-M2C134 C/D
<b>FORD</b>	ESN-M2C159 B/C
<b>FORD</b>	FNH 82009203
<b>JD</b>	J20C
<b>JD</b>	J27
<b>MF</b>	M 1135
<b>MF</b>	M 1139
<b>MF</b>	M 1143
<b>MF</b>	M 1144
<b>MF</b>	M 1145
<b>NH</b>	NH 024C
<b>Sauer Sunstrand/Danfoss</b>	Hydro Static Trans Fluid
<b>ZF</b>	TE-ML 03A
<b>ZF</b>	TE-ML 05K
<b>ZF</b>	TE-ML 06A
<b>ZF</b>	TE-ML 06B
<b>ZF</b>	TE-ML 06C
<b>ZF</b>	TE-ML 07B
<b>ZF</b>	TE-ML 07D

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		142
B.N. [méthode HClO <sub>4</sub> ]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

