

OIL LEAK STOP

01/07/2022
70314

Dit product voorkomt en stopt olie lekkage door de afdichtingen. Het laat de afdichtingen opzwellen tot hun oorspronkelijke grootte en geeft ze hun buigzaamheid weer terug. Het verbetert de viscositeit van de motorolie en optimaliseert motorprestaties door de motorcompressie te verbeteren.

TOEPASSINGEN

Voor alle benzine-, diesel- en LPG-motoren, met of zonder turbocompressor. Kan worden gemengd met alle in de handel verkrijgbare motoroliën. Verstopt filters niet en is niet schadelijk voor katalysatoren. Giet de inhoud van één fles in de warme olie. Zorg ervoor dat het maximumoliepeil in de motor niet wordt overschreden. Eén flesje (325 ml) is voldoende voor een carter van 3 tot 6 liter.

KENMERKEN

Vermindering van olie lekkage: herstelt de afdichting en voorkomt lekkage

SPECIFICATIES

/ /

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION