

WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

29/02/2024
3014

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados e altamente refinados para transmissões automáticas com índice de viscosidade elevado, excelente resistência à oxidação e excelentes propriedades de fricção e antidesgaste que permite uma excelente poupança de combustível e que está em conformidade com os requisitos da maioria dos fabricantes americanos, japoneses e europeus.

APLICAÇÕES

A sua natureza versátil garante a possibilidade de ser utilizado nas últimas gerações de transmissões automáticas e conversores de binário da maior parte dos carros de passageiros, veículos todo-o-terreno e SUVs.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração
Proteção antidesgaste: duração significativamente prolongada da transmissão
Duração alargada do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

ESPECIFICAÇÕES

AISIN-WARNER	AW-1	HYUNDAI	SP-IV
AISIN-WARNER	AW-2	ISUZU	WSI
AISIN-WARNER	JWS 3324	JAGUAR	02JDE26444
ALLISON	C4	LAND ROVER	LR023288
BMW	83 22 0 397 114	MAZDA	FZ
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.12
BMW	83 22 9 407 858	MB	236.14
BMW	83222152426	MB	236.41
BMW	83222167718	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83222413477	NISSAN	MATIC-S
BMW	ATF 3	PSA	1635056080
BMW	ATF 7	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	L 12108	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	M-1375.4	VOLVO	31492172
CHRYSLER	68157995AA	VOLVO	31492173
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 053 001
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 005
FORD	MERCON LV	VW	G 055 162
FORD	MERCON SP	VW	G 055 540
FORD	WSS-M2C195-A	VW	G 060 162
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Índice de viscosidade	ASTM D2270		156
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	210
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

