

CHAMPION PROPULSE TT 2T ESTER

Это синтетическое масло на основе эфира для мотоциклов разработано специально для двухтактных двигателей мотоциклов. Революционная технология присадок улучшает работу двигателя и полностью защищает все смазываемые детали. Этот мощный состав подходит для большинства двухтактных мотоциклов на рынке благодаря своим высококачественным характеристикам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло для мотоциклов превосходит требования стандартов API TC, ISO L-EGD и JASO FC/FD, что расширяет пределы его применения до широкого ассортимента двухтактных внедорожных и шоссейных мотоциклов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		135
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	88
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

