

# CHAMPION AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Tämä moottoriöljy on suunniteltu erityisesti nykypäivän nelitahtisten bensiinimoottoreiden voiteluun. Erityinen koostumus varmistaa koneen täydellisen toiminnan ja antaa erinomaisen suojan likaa ja kuona-aineita vastaan.

## KÄYTTÖKOHTEET

Se on suunniteltu erityisesti rakennuskoneiden, puutarhakoneiden ja ruohonleikkureiden nelitahtimoottoreiden sekä lisämoottorien voiteluun.

## OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

## LUOKITUKSET

API

SJ/CD

JASO

MA

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.888                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 100                  |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.4                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |                    | 99                   |
| B.N. (HClO <sub>4</sub> -menetelmä)             | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 6.0                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C                 | -27                  |
| Leimahduspiste (COC)                            | ASTM D92   | °C                 | 235                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

