

CHAMPION U.T.T. OIL 400

Special oil designed for automatic transmissions, hydraulic systems, brakes and clutches of tractors, forklifts and off-road equipment. This oil [Universal Tractor Transmission Oil] should never be used to lubricate the engine. When the manufacturer requires an oil for the lubrication of all parts including the engine, he refers to a super tractor oil universal.

KÄYTTÖKOhteet

Because of its multifunctional nature, this oil is used in transmissions, hydraulic lifts, rear axles, wet brakes of agriculture tractor, off-road equipment, as well as mobile hydraulic systems [cranes, junction box, power steering].

OMINAISUUDET

Anti-wear and oxidation stability: reliable protection of all parts

LUOKITUKSET

API	GL-4	FORD	ESN-M2C-86 A/B
ALLIS CHALMERS	PF-821	MF	M 1135
ALLISON	C3/C4	NH	NH 420A
CASE	MS1205	RENAULT	THFI
CASE	MS1206	ZF	05E
FORD	ESN-M2C-134 A/B		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		106
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

