

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-12 MS-BXFE

Deze ultramoderne zeer vloeibare olie met een lage viscositeit garandeert een gemakkelijke koude start en zorgt voor aanzienlijk minder slijtage, terwijl hij tegelijkertijd bijdraagt aan een laag brandstofverbruik. Het zorgt bovendien voor een schonere motor en een geavanceerde totale bescherming.

TOEPASSINGEN

Deze nieuwe generatie OW-12 motorolie voldoet aan meer dan de meest actuele en strikte motoroliespecificatie van BMW, Longlife-22 FE++ of korter LL-22 FE++.

BMW Longlife-22 FE++ motoroliën zijn als enige toegestaan voor gebruik in bepaalde benzinemotoren van de BMW Group met en zonder roetfilters voor benzine vanaf modeljaar 2022.

[BMW onderdeelnummer voor 1 liter is 83215B5C945, als vervanging van 83215A83399]

KENMERKEN

Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

Brandstofbesparing: Superieure brandstofbesparing & CO₂-reductie.

Totale motorbescherming: Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIES

BMW	83 21 5 A65 BA3	BMW	LONGLIFE-22 FE++
BMW	83 21 5 B5C 945		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.39
Viscositeitsindex	ASTM D2270		154
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	224

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

