

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD S

Dit is een semisynthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat voldoet aan de hoogste prestatie-eisen voor zware vrachtwagens. Het kan worden gebruikt voor motoren die zijn uitgerust met nabehandelingssystemen.

TOEPASSINGEN

Dankzij de veelzijdige specificaties is het geschikt voor een breed scala aan bedrijfsvoertuigen. Speciaal aanbevolen voor grote vrachtwagenmotoren om te voldoen aan de EURO VI-norm, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, fase IIIB, fase IV, fase V.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

CUMMINS	CES 20081	ACEA	E9
MACK	EO-O Premium Plus	SCANIA	LA
MTU	Oil Category 3.1	CUMMINS	CES 20086
RENAULT	approval RLD-3	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
VOLVO	VDS-4	MACK	approval EO-S 4.5
API	CJ-4	RENAULT	approval RLD-4
DEUTZ	DQC IV-10 LA	VOLVO	approval VDS-4.5
CATERPILLAR	ECF-2	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
CATERPILLAR	ECF-3	MTU	Oil Category 2.1
MB	228.31	MAN	M3775
MB	approval 228.51	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
MAN	M3477	MB	228.52
MAN	M3271-1	API	SN
API	CK-4	JD	JDQ-78X
JASO	DH-2	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
ACEA	E6	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	89.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		158
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	216

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

