

WOLF GUARDTECH 15W50 SL/CF

10/07/2023
14138

Trata-se de um lubrificante semissintético baseado em óleos base altamente refinados e cuidadosamente selecionados. Este óleo distingue-se pelo desempenho a temperaturas mais elevadas e pela resistência ao envelhecimento. A sua composição adaptada assegura uma ótima limpeza do motor em todas as condições. O óleo protege o catalisador e assegura a melhor proteção do motor.

APLICAÇÕES

Este óleo foi desenvolvido especialmente para a lubrificação de todos os motores a gasolina/diesel de 4 tempos, de aspiração natural ou com turbo e respeita as últimas normas dos fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: boa proteção e limpeza do motor

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A3/B3-10	API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	134
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		150
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidade CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.03
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	225

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.