

CHAMPION COOLANT

G12+ LL -36°C

Płyn chłodniczy na bazie glikolu etylenowego stosowane do chłodzenia silników. Opracowane z wykorzystaniem technologii dodatków organicznych [OAT]. Nie zawiera azotanów, amin, fosforanów [NAP], boranu ani krzemianu. Ta zaawansowana technologia gwarantuje doskonałą i trwałą ochronę wszystkich podzespołów układu chłodzenia i zapewnia okres eksploatacji wynoszący 4-6 lat lub 250 000 km dla samochodów osobowych i 500 000 km w przypadku pojazdów specjalistycznych. Roztwór gotowy do użycia.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczone do długotrwałego użytkowania we wszystkich typach silników, zwłaszcza tych wykonanych ze stopów aluminium, żeliwa i magnezu. Niezalecane do starszych układów chłodzenia wyposażonych w chłodnice i nagrzewnice o miedzianych/mosiężnych rdzeniach, głównie ze względu na obecność ołowianych spoin. Można stosować w otwartych i zamkniętych układach chłodzenia [pojazdy i systemy grzewcze]. Zapewnia ochronę do temperatury -36°C. Produkt całoroczny, gotowy do użycia.

CECHY

ochrona przed zamarzaniem: doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Właściwości antykorozyjne: wyjątkowa ochrona antykorozyjna

Całkowita ochrona układu: doskonała wymiana i rozpraszanie ciepła

SPECYFIKACJA

AFNOR	NF R 15-601	MTU	MTL 5048
ASTM	D3306	OPEL	GM QL 130100
ASTM	D4985	PSA	B71 5110
BS	6580	RENAULT	41-01-001
FFV	Heft R443	SCANIA	TB 1451
JASO	M325	VOLVO	128 6083/002
NATO	S759	VW	TL 774-D [G12]
POLISH STANDARD	PN-C-40007	VW	TL 774-F [G12+]
SAE	J1034		
CUMMINS	85T8-2		
CUMMINS	90T8-4		
DAF	74002		
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110		
DEUTZ	0199-99-1115		
FORD	WSS-M97B44-D		
GM	1825M		
GM	1899M		
GM	6277M		
JD	H24B1/C1		
JD	JDM H5		
LIEBHERR	MD1-36-130		
MAN	324 SNF		
MB	325.2		
MB	325.3		
MITSUBISHI	MHI		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
pH	ASTM D1287		8.3
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Barwa	VISUAL		PINK
Punkt krzepnięcia [refraktometr]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

