

LIFE EXTENSION

10W40 HM

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. De olie is geschikt voor 4-takt-benzine- en dieselmotoren met directe brandstofinspuiting in personenauto's. Voldoet aan de API SM-specificatie voor benzinemotoren met langere olieverseringsintervallen.

TOEPASSINGEN

Dieselmotoren met atmosferische aanzuiging en turbocompressor, tevens met directe inspuiting. Krachtige benzinemotoren. Maakt langere olieverseringsintervallen mogelijk.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.

Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

Langer verseringsinterval: langer olieverseringsinterval.

SPECIFICATIENIVEAU

ACEA	A3/B4-08	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	VW	505 00
MB	226.5	VW	502 00

TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		152
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]